



Teknisk Produktdatablad

Artikkel: 059712 Produkt: Esha Universal

1. Leveringsbetingelser

- 01 Leveringsform Europaller, 18 ruller, krympefolie-pakket, stående ruller.
02 Lagring og transport Lagres stående på jevnt og tørt underlag mellom 0 og 40°C
Unngå direkte sollys på krympefolien.

2. Generell informasjon

- 01 Produkt identifikasjon Informasjon på rullene: 000766 label Esha Universal (Dutch)
art. 059712 code K11220
Produksjonsdato, -sted, -skift, -år
02 Anvendelse Ettlags tekkemateriale for nybygg og vedlikehold.
03 Retningslinjer for bruk I samsvar med lokalt regelverk
04 Produktbeskrivelse PET- filt, dyppet og dekket med POCD -blanding

3. Produktspesifikasjoner på rullene

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|-------|--------|
| 01 Utseende, overside | PP- filt, svart, 2 striper | | | |
| 02 Utseende, underside | PP- filt med markering | | | |
| 03 Produktspesifikasjoner | Nominell verdi | Min. | Max. | Enhet. |
| ----- | | | | |
| Vekt per rull | 31 | | | kg |
| Lengde | 10,00 | 9,90 | 10,10 | m |
| Bredde | 100 | 99 | 101 | cm |
| Tykkelse | 3,1 | 3,0 | 3,2 | mm |
| Overlapp-bredde L | 130 | 125 | 135 | mm |
| Overlapp-bredde R | 130 | 125 | 135 | mm |

4. Spesifikasjoner på materialet

01 Egenskaper relatert til blandingen

| | | | | |
|---------------------------|----------------|------|------|------------------|
| | Nominell verdi | Min. | Max. | Enhet |
| ----- | | | | |
| Total vekt m ² | 3100 | 2900 | 3300 | g/m ² |
| Vekt av armeringen | 175 | 150 | 200 | g/m ² |

02 Fysiske egenskaper

| | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|-------|
| | Nominell verdi | Min. | Max. | Enhet |
| ----- | | | | |
| Bøying i kulde | -25 | | -25 | °C |
| Sigemotstand | 140 | 140 | | °C |
| Dimensjonsstabilitet | 0,0 | -0,1 | 0,1 | % |

03 Styrke, egenskaper

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|------|--------|
| | Nominell verdi | Min. | Max. | Enhet |
| ----- | | | | |
| Strekstyrke langsetter | 800 | 640 | | N/50mm |
| Strekstyrke tversover | 600 | 480 | | N/50mm |
| Bruddforlengelse, langs | 60 | 40 | | % |
| Bruddforlengelse, tvers | 60 | 40 | | % |
| Vidererivstyrke, lang og tvers | 120 | 100 | | N |
| Rivestyrke ved spiker langs og tvers | 250 | 200 | | N |