



Teknisk produktdatablad

Artikkel: 478380 Produkt: Eshafort PU

1. Leveringsbetingelser

- 01 Leveringsform Europaller, 18 ruller, krympefolie-pakket, stående ruller.
02 Lagring og transport Lagres stående på jevnt og tørt underlag i temperatur mellom 0 and 40°C.

Unngå direkte sollys på krympefolien.

2. Generell informasjon

- 01 Produktidentifikasjon Informasjon på rullen: Eshafort PU, Rullelengde, Art. 478380, Produksjonsdato og -sted.

02 Anvendelse Første lag i bituminøse tekkesystemer. For nybygg og vedlikehold.

03 Retningslinjer for bruk I samsvar med lokalt regelverk.
04 Produktbeskrivelse Polyesterarmering belagt med SBS-modifisert bitumen.

3. Produktspesifikasjoner på rullene

01 Utseende, overside	Sand med en stripe				
02 Utseende, underside	Sand				
03 Produktspesifikasjoner	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.	

Vekt per rull	43,5			kg	
Lengde	15,0	14,90	15,10	m	
Bredde	100	99	101	cm	
Tykkelse	2,5			mm	
Overlapp-bredde		75	70	80	mm

4. Spesifikasjoner på materialet

01 Egenskaper relatert til blandingen

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.	

Total vekt m ²	2900			g/m ²	
Vekt av armering	150			g/m ²	

02 Fysiske egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.	

Bøying i kulde	-25		-20	°C	
Sigemotstand	100	100		°C	
Dimensjonsstabilitet	0,0	-0,5	0,5	%	

03 Styrke, egenskaper

	Nominell verdi	Min.	Max.	Benevnelse.	

Strekstyrke, langs	500	400		N/50mm	
Strekstyrke, tvers	350	280		N/50mm	
Forlengelse ved brudd, langs	30	15		%	
Forlengelse ved brudd, tvers	40	25		%	